



# BF

## BENNE À MÂT FRONTAL

Front mast bucket

Idéale pour manutentionner des matériaux avec chariot élévateur industriel.

*Ideal for handling materials with industrial forklift.*



### CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur de 1,00m à 3,00m
- Contenance DIN de 250 L à 2 000 L
- Bâti renforcé avec tôles de protection des vérins et adaptable sur chariots à mât frontal
- Suivant le modèle version en mono ou bi vérins
- *Width from 1,00m to 3,00m*
- *DIN capacity from 250L to 2000L*
- *Reinforced frame with cylinder protection plates and adaptable on front mast trolleys*
- *Depending on the model, single or twin cylinder version*

### OPTIONS :

- Contre-lame Boulonnée
- Dents Boulonnées
- Ronds de protection anti-saillant
- *Bolted counter plate*
- *Bolted teeth*
- *Anti-rolling protection rounds*

### Modèle :

← → de 1.00m à 3.00m

de 250L à 2000L

	↑ ↓	← →				
1 vérin - 1 cylinders						
BF.1V 15/05	772mm	1.50m	920mm	500 L	620 L	480kg
BF.1V 16/10	951mm	1.60m	1165mm	890 L	1060 L	580kg
BF.1V 20/15	1007mm	2.00m	1332mm	1400 L	1600 L	690kg
BF.1V 23/15	951mm	2.30m	1165mm	1300 L	1540 L	690kg
BF.1V 23/18	1007mm	2.30m	1332mm	1550 L	1850 L	740kg
2 vérins - 2 cylinders						
BF.2V 20/15	1007mm	2.00m	1132mm	1350 L	1600 L	750kg
BF.2V 23/15	951mm	2.30m	1165mm	1300 L	1540 L	750kg
BF.2V 23/20	1008mm	2.30m	1332mm	1550 L	1850 L	800kg
BF.2V 25/25	1072mm	2.50m	1475mm	2000 L	2400 L	900kg

Poids approximatifs sans accrochage - photos non contractuelles / *Approximate weight without hitch-non-contractual photos*