



BMF.R2

POUR TRAVAUX STANDARDS - FOR STRANDAR WORK



BENNE MULTIFONCTION Série R2

Grapple bucket R2 series



Avec Mâchoire doigts courbés
électroforgés MRK.D2PB
With electroforged curved finger jaw MRK.D2PB



Avec Grappin dents soudées GRL.2 PB
With clamped teeth GRL.2PB

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Fond épaisseur 10mm, pli rigidifieur sur la largeur +
- Casquette rehaussée +
- Axes Ø35mm avec graisseurs et bagues d'usure
- Grande cinématique des deux grappins, vérins arrières
- Mâchoire de désilage doigts courbés 35mm, lg 680mm (MRK.D2 PB)
- OU
- Grappin dents plates oxycoupées soudées avec renfort transversal (GRL.2 PB)
- Background thickness 10mm, stiffening fold on the width +
- Raised cap +
- Ø35mm axes with grease fittings and wear rings
- Great kinematics of the two grapples of choice, rear cylinders
- Welded flat-tooth grapple with transverse reinforcement (GRL.2)
- OU
- Knuckle of disemboweling bent fingers 35mm, lg 680mm (MRK.D2-11 fingers)

INCLUS / INCLUDED : +

- Contre-lame boulonnée 150x20
- Joues boulonnées
- Bolted counter-plate
- Bolted side plates

OPTIONS :

- Accrochage boulonné
- Contre-lame boulonnée réversible 500HB
- Casquette personnalisée
- Reversible bolted counter plates
- Bolted hitch FlatLink
- Bucket lip

Modèle :

↔ de 1.18m à 2.60m

🪣 de 0.95m3 à 1.80m3

  Contenance grappin fermé <i>Closed grapple capacity</i>			GRL.2.PB 	MRK.D2.PB 
BMF.R2 18	1.80m	0.95m3	620kg	590kg
BMF.R2 23	2.30m	1.50m3	750kg	700kg
BMF.R2 24.5	2.45m	1.60m3	780kg	730kg
BMF.R2 26	2.60m	1.80m3	850kg	800kg

