

FMF.2

FOURCHE HYDROGRIFFE Série 2

Muck fork 2 series

Idéale pour le nettoyage des étables jusqu'au mur
Ideal for cleaning stables up to the wall



Grappin dents soudées avec renfort transversal (GRL.2 PB)
Grapple welded teeth with reinforcement (GRL.2 PB)



Mâchoire de désilage (MRK.D2 PB)
Jaw removal (MRK.D2 PB)

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :


- Fourche avec vérins arrières
- Fond de fourche caissonné en épaisseur 10 mm avec douilles usinées (+)
- Doigts électroforgés 45 mm lg 1 040 mm
- Existe en 2 versions : mâchoire de désilage (MRK.D2 PB)
- ou grappin dents soudées avec renfort transversal (GRL.2 PB)




- Fork with rear cylinders
- 10 mm thick-walled forked bottom with machined bushings (+)
- electroforged fingers 45 mm lg 1 040 mm
- Available in 2 versions: removal jaw (MRK.D2 PB)
- or grapple welded teeth with transverse reinforcement (GRL.2 PB)

OPTIONS :

- Accrochage boulonnée
- Bolted hitch Flattlink

Modèle :

← → de 1.80m à 2.45m
 de 1.25m³ à 1.60m³

	← →	Contenance grappin fermé Closed grapple capacity	GRL.2 PB 	MRK.D2 PB 
FMF.2 20	2.00m	1.30m ³	530kg	510kg
FMF.2 23	2.30m	1.50m ³	620kg	590kg
FMF.2 24.5	2.45m	1.60m ³	650kg	620kg

Poids approximatifs sans accrochage - photos non contractuelles / Approximate weight without hitch-non-contractual photos